

Rodz. Asortymentu	Wymiary [m/m]	Krycie [m ² /mb]	Ilość na palecie [szt.]	Waga jednostkowa [szt.]	Waga palety [szt.]
Dachówka podstawowa	265x165	60	1000	1,25	1250
Dachówka okapowa	180x165	6	1000	0,90	900
Dachówka szczytowa	265x245	4,5	600	2,18	1308
Dachówka grzbietowa	260x265	10	270	2,20	594
Dachówka koszowa	285x300	10	330	2,30	759
Gąsior półokrągły / kątowy	300	3	252/270	3,30	832/891

Podstawowe wymagania techniczne:

- 1 Ciężar pokrycia: 75 kg/m².
- 2 Minimalny spadek połaci dachu: >35°, dla spadku <35°
– wymóg zastosowania pełnej wodoszczelności powierzchni dachu pod dachówką.
- 3 Wentylacja połaci dachu, okapu, kalenicy: brak wymagań, naturalna wentylacja dachu.
- 4 Łacenie dachu: zgodnie z instrukcją montażu, standardowo max do 110 mm,
przed łączeniem należy określić długość krokwi w celu obliczenia dokładnego rozstawu łąt,
co pozwoli uzyskać założony efekt estetyczny dachu wraz z akcesoriami.
- 5 Podwiewanie: podczas ekstremalnych warunków pogodowych zwłaszcza przy wystąpieniu
poziomych wiatrów istnieje możliwość przedostania się śniegu/wody pod dachówkę,
dla naszej strefy klimatycznej jest to zjawisko naturalne.
Warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia połaci jest prawidłowo wykonane hydroizolacji,
czyli folii, deskowania lub/i papy.